



RISCHIO GENERALE						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Vie di circolazione, parcheggi, cernita, lavaggio automezzi, distributore, stoccaggi rifiuti, officina, ecostazione	Circolazione con mezzi	Collisione con mezzi	Lesioni per contatto fra mezzi	Modesto	Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia. Nelle strade dello stabilimento e all'interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. Nella circolazione con automezzi all'interno dell'azienda procedere a passo d'uomo (velocità massima 10 km/h) procedendo con la massima prudenza	
	Circolazione a piedi	Collisione con mezzi	Lesioni per investimento	Consistente	Prestare attenzione ai mezzi in movimento. Non sostare in prossimità dei portoni e di angoli ciechi. Gli addetti delle ditte esterne/lavoratori autonomi che operano all'interno del ns. stabilimento devono indossare abbigliamento ad alta visibilità salvo se accompagnati.	Indumenti alta visibilità
		Tagli, perforazioni, abrasioni	Esiguo			
Vie di circolazione, parcheggi.	Circolazione in prossimità di depositi di rifiuti	Movimentazione container Scarico rifiuti	Ipoacusia	Esiguo	Mantenersi a distanza adeguata. Tenere chiusi i finestrini degli automezzi	Indossare adeguati otoprotettori (in caso di stazionamento prolungato in prossimità di attività rumorose, ponendo attenzione a eventuali effetti di iperprotezione)



RISCHIO GENERALE						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Spogliatoi, servizi e locale "mensa"	Accesso pedonale all'area e/o interventi di manutenzione e pulizia	Superfici bagnate	Lesioni per scivolamento	Esiguo	Porre attenzione alle condizioni del pavimento e rispettare la segnalazione di sicurezza posizionata ('Attenzione pavimento bagnato')	
Officina	Accesso pedonale all'area	Aperture al suolo	Lesioni per caduta di livello	Modesto	Porre attenzione nell'accesso all'officina e non avvicinarsi alle buche di ispezione	Utilizzare scarpe antinfortunistiche tipo S3
		Operazioni di manutenzione e/o riparazione	Ipoacusia	Esiguo	Mantenrsi a distanza adeguata	Indossare adeguati otoprotettori (in caso di stazionamento prolungato in prossimità di attività rumorose, ponendo attenzione a eventuali effetti di iperprotezione)
	Accesso all'area con mezzi	Aperture al suolo	Lesioni per caduta di livello	Modesto	Divieto di avvicinarsi alla fossa di ispezione e manutenzione. Posizionamento dei mezzi sulla fossa di ispezione e manutenzione solo da parte dei meccanici aziendali	
Area cernita	Accesso pedonale all'area	Movimentazione rifiuti	Lesioni per caduta di materiali dall'alto	Modesto	Vietato avvicinarsi ai mezzi d'opera in azione	Elmetto protettivo (al bisogno)
		Superfici sconnesse e/o bagnate - Presenza di materiali a terra	Lesioni per inciampo, scivolamento, caduta	Esiguo	Porre attenzione alle condizioni del pavimento.	utilizzare scarpe antinfortunistiche tipo S3
	Tagli, perforazioni, abrasioni		Esiguo			
	Scarico/carico rifiuti	Struttura ed attrezzatura presenti	Lesioni per contatto con strutture ed attrezzature	Esiguo	Verificare gli spazi di manovra prima di iniziare le operazioni e porre attenzione nell'eseguire le stesse	



RISCHIO GENERALE						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Area deposito rifiuti	Accesso all'area	Scarico rifiuti	Ipoacusia	Esiguo	Mantenersi ad una distanza adeguata. Mantenere chiusi i finestrini dell'automezzo	Indossare adeguati otoprotettori (in caso di stazionamento prolungato in prossimità di attività rumorose, ponendo attenzione a eventuali effetti di iperprotezione)
Area di passaggio linee elettriche aeree	Attività che necessitano di avvicinamento alle linee elettriche aeree	linea elettrica aerea	Elettrocuzione Folgorazione	Consistente	Tenere persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza dalla linea aerea. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.	

RISCHIO ESPLOSIONE						
Non risultano presenti in condizioni di lavoro normali aree con rischi esplosione. Per alcune aree può presentarsi il pericolo solo occasionalmente						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Trituratore	In corso attività di triturazione	Formazione di atmosfere esplosive (polvere)	Esplosione	Zona non pericolosa. Possibile pericolo solo occasionale	E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi altra attività che possa determinare inneschi.	
Officina	Uso e stoccaggio di vernice, olii, miscela e carburante	Formazione di atmosfere esplosive	Esplosione	Zona non pericolosa. Possibile pericolo solo occasionale	E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi altra attività che possa determinare inneschi, se non autorizzati dal Responsabile dell'officina	
Distributore di carburante	In corso attività di rifornimento carburante	Formazione di atmosfere esplosive	Esplosione	Zona non pericolosa. Possibile pericolo solo occasionale	E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi altra attività che possa determinare inneschi.	



RISCHIO INCENDIO						
La valutazione del rischio incendio effettuata ha classificato l'azienda a rischio medio						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Tutta l'area aziendale	Tutti gli interventi e accessi	Presenza di materiali e/o rifiuti combustibili e infiammabili	Incendio	Medio	E' vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio. In particolare è vietato fumare all'interno o nelle vicinanze dell'area cernita (mantenersi ad almeno 10 metri dagli accessi) e di tutti i depositi di rifiuti (plastica, legno ecc.) è obbligatorio spegnere accuratamente sigarette/mozziconi nei rispettivi posacenere (non buttare sigarette/mozziconi a terra).	

RISCHIO BIOLOGICO						
La possibilità di contatto con agenti biologici di vario tipo. In particolare batteri, funghi e virus da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento, può avvenire principalmente per contatto con superfici contaminate per inalazione, ad esempio durante la movimentazione rifiuti, gli spazzamenti o il lavaggio di mezzi e attrezzature. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.						
Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Officina	Attività di manutenzione che comportano il contatto con superfici contaminate	Contatto con agenti contaminanti	Infezione	Basso	Non toccare le superfici potenzialmente contaminate. Indossare i DPI necessari	Indumenti di protezione. Guanti di Protezione. Scarpe antinfortunistiche tipo S3
Lavaggio mezzi e attrezzature	Lavaggio di mezzi o attrezzature in corso	Inalazione di aerosol contaminati	Infezione	Medio	Mantenersi ad adeguata distanza	
		Contatto con liquidi contaminati	Infezione	Medio	Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Indumenti di protezione. Guanti di Protezione. Scarpe antinfortunistiche tipo S3. Occhiali paraschizzi



RISCHIO BIOLOGICO

La possibilità di contatto con agenti biologici di vario tipo. In particolare batteri, funghi e virus da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento, può avvenire principalmente per contatto con superfici contaminate per inalazione, ad esempio durante la movimentazione rifiuti, gli spazzamenti o il lavaggio di mezzi e attrezzature. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.

Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Cernita	Movimentazione rifiuti in corso e/o polvere o aerosol	Inalazione di aerosol contaminati	Infezione	Medio	Rimanere all'esterno dell'area Mantenersi ad adeguata distanza	Indossare mascherina adeguata ad impedire l'inalazione di polvere/aerosol.
	Movimentazione rifiuti in corso con contatto rifiuti	Contatto con superfici contaminate	Infezione	Medio	Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Indumenti di protezione. Guanti di Protezione. Scarpe antinfortunistiche tipo S3. Occhiali paraschizzi

RISCHIO CHIMICO

La possibilità di contatto con prodotti chimici di vario tipo da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento può avvenire principalmente per inalazione o contatto con superfici appena trattate. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.

Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Lavaggio mezzi e/o attrezzature	Lavaggio di mezzi o attrezzature in corso	Inalazione di aerosol contaminati	Funzione del prodotto utilizzato	Moderato	Mantenersi ad adeguata distanza	
		Contatto con superfici contaminate da prodotti chimici	Funzione del prodotto utilizzato	Moderato	Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Indumenti di protezione. Guanti di Protezione. Scarpe antinfortunistiche tipo S3. Occhiali paraschizzi
Officina	Utilizzo di prodotti chimici in corso	Inalazione di prodotti chimici	Funzione del prodotto utilizzato	Non moderato	Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Sistema di protezione delle vie respiratorie adeguato al prodotto in uso



RISCHIO CHIMICO

La possibilità di contatto con prodotti chimici di vario tipo da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento può avvenire principalmente per inalazione o contatto con superfici appena trattate. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.

Area	Attività	Pericolo	Danno	Stima del rischio	Misure di prevenzione e protezione	DPI
Officina	Utilizzo di prodotti chimici in corso	Contatto con prodotti chimici	Funzione del prodotto utilizzato	Non moderato	Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Indumenti di protezione. Guanti di Protezione. Scarpe antinfortunistiche tipo S3. Occhiali paraschizzi
Cernita	Movimentazione rifiuti in corso e/o polvere/aerosol	Inalazione di polvere/aerosol contaminati	Funzione del prodotto utilizzato	Non moderato	Rimanere all'esterno dell'area Mantenersi ad adeguata distanza. Indossare i DPI necessari	Indossare mascherina adeguata ad impedire l'inalazione di polvere/aerosol.

Emesso da
AVA Srl

Il fornitore (per presa visione e accettazione)

(data, timbro e firma)