

Allegato sub A

ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 – Allegato Tecnico Carta

ALLEGATO 1

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI DI CARTA E CARTONE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Requisiti formali:

1.1 Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 (oppure R12¹) e R13 di cui all'allegato C del DL.gs 152/06 ²;

Le quantità assegnate terranno conto della quantità di rifiuto (specificando i codici cellulosici) stoccabili giornalmente.

Le quantità assegnate in convenzione su base annua non potranno superare le quantità autorizzate alle attività di recupero R3 di rifiuto (specificando i codici cellulosici).

Tutte le operazioni richieste dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

1.2 Certificato prevenzione incendi. e dichiarazione delle quantità autorizzate

1.3 Polizza di assicurazione rischio incendi o altra garanzia da fornire al destinatario delle mps (solo per convenzioni c.d. "in");

1.4 Connessione internet per la trasmissione a Comieco dei dati dei movimenti (FIR/DDT) secondo le procedure e tempistiche definite da Comieco nei contratti di lavorazione;

1.5 Dichiarazione dell'utilizzo di una procedura per la verifica della conformità delle mps alla normativa vigente.

2. Dotazioni tecniche e impiantistiche:

2.1 Accesso asfaltato o comunque adeguatamente pavimentato diretto dalla strada pubblica fino all'interno dell'impianto e area sufficiente per consentire l'ingresso, la manovra, il carico e l'uscita in sicurezza dei mezzi di trasporto.

2.2 Area dedicata ed attrezzature idonee alla selezione ed eliminazione delle frazioni estranee conferite per la produzione di mps

2.3 Pressatura

¹ il Consorzio considera equipollente la titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R12 nel caso in cui il recuperatore attesti sotto la propria responsabilità che per le operazioni di recupero dei rifiuti cellulosici, gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione R12 in luogo dell'R3

² L'autorizzazione solo R13 è ammessa solo per casi specifici e periodi di tempo limitati.

Dimensione minima sezione balla (cm):	80x 100 cm
Dimensione minima lunghezza balla (cm)	180
Peso minimo balla (kg)	900
Peso minimo bilico (ton)	>26

2.4 Pesa certificata per bilici;

2.5 Attrezzature per la movimentazione e carico automezzi;

2.6 Accesso per le operazioni di scarico e carico entro 2 ore max dall'arrivo dell'automezzo;

2.7 Deposito delle mps nell'attesa dell'invio alle cartiere con capacità di stiva minima di 150 balle per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle balle è ridotto a 50 per gli impianti con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese.

3. Analisi merceologiche:

3.1 area di circa 50 mq. dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), coperta e non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;

3.2 presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;

3.3 presenza di un responsabile di riferimento per l'impianto di supporto e disponibile al momento del campionamento e delle analisi;

3.4 etichettatura antieffrazione di tutte le balle di mps stoccate a terra, in convenzione, riportante le seguenti informazioni minime: ragione sociale della piattaforma, tipologia di mps, data di pressatura (opzionale anche convenzionato e bacino di provenienza).

4. Sospensione

4.1 Dopo l'attivazione, la mancanza di una o più delle suddette caratteristiche può comportare la sospensione dell'impianto dalla convenzione, con tempestiva comunicazione al convenzionato.